



Solarmodule & MC 4 Stecker

LONGI LR5-54HIH-410M MONOKRISTALINES SOLARMODUL

1x Stück / Modulpreis = **135€** (Zwischenverkauf vorbehalten)

36x Module je 1x Palette – Ausschließlich Verkauf & Versand voller Paletteneinheiten

zzgl. Versandkosten auf Anfrage

STAEUBLI MC4-EVO 2 „STECKER“ - PV-KBT4-EVO 2/6I-UR FUER KABEL 4-6mm2

Stückpreis = 1,78€ „Stecker“ (Zwischenverkauf vorbehalten) - zzgl. Versandkosten auf Anfrage

STAEUBLI MC4-EVO 2 „BUCHSE“ - PV-KBT4-EVO 2/6I-UR FUER KABEL 4-6mm2

Stückpreis = 1,78€ „Buchse“ (Zwischenverkauf vorbehalten) - zzgl. Versandkosten auf Anfrage



Querschnitte: 4 – 240 qmm

Verwendung:

Solarleitung für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 60364-7-712.

Für Innenräume, im Freien, explosionsgefährdete Bereiche, Industrie oder landwirtschaftliche Betriebe. Direkte Verlegung in Erde zugelassen. Kurz- und erdschlusssicher. Anwendungsregel VDE-AR-E 2283-4. Geprüft nach Abrieb nach EN 50289-3-7 – Wasser AD 7 nach HD 516.


Stäubli MC4 Evo 2 Stecker und Buchse



Originalkomponenten der Serie MC4-Evo 2 sind auch in einer rauen Arbeitsumgebung extrem leistungsfähig. Darüber hinaus zeichnet sich das System durch seine erstklassigen Bewertungen aus, darunter:

- Zulassung für DC 1500 V (TÜV/UL/JET)
- Maximale Stromleistung 69 A
- Ammoniak- und Salzsprühnebelbeständigkeit

LONGI LR5-54HIH-410M Solarmodul 410W black frame



Nominalleistung Pmax: 410 Wp
Spannung Umpp: 31,25 V
Strom Imp: 13,12 A
Leerlaufspannung Uoc: 37,25 V
Kurzschlussstrom Isc: 13,88 A
Wirkungsgrad: 21 %

Dimensionen:

Breite: 1134 mm
Länge: 1722 mm
Tiefe: 30 mm
Gewicht: 21,5 kg