

## Gummischlauchleitung H05RR-F nach VDE 0285-525-2-21



**Leiter-Material:** Cu, blank  
**Leiter-Klasse:** Kl.5 = feindrätig  
**Aderisolation:** Gummi (EPR) EI4  
**Mantelmaterial:** Gummi EM3  
**maximal zulässige Leitertemperatur:** 60 °C  
**Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:** -25 - +60 °C

**Nennspannung U0:** 300 V  
**Nennspannung U:** 500 V  
**Aderkennzeichnung:** Farbe VDE 0293

**Verwendung:** Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, LötKolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften H05RR-F

Artikelbezeichnung	D <sub>A</sub> [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
H05RR-F 2X0,75 SW	6,2	60	14,4
H05RR-F 2X1 SW	6,8	70	19
H05RR-F 2X1,5 SW	8,2	100	29
H05RR-F 2X2,5 SW	9,7	150	48
H05RR-F 3G0,75 SW	6,6	80	21,6
H05RR-F 3G1 SW	7,2	90	29
H05RR-F 3G1,5 SW	8,8	130	43
H05RR-F 3G2,5 SW	10,2	180	72
H05RR-F 4G0,75 SW	7,2	90	29

Artikelbezeichnung	D <sub>A</sub> [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
H05RR-F 4G1 SW	7,8	110	38
H05RR-F 4G1,5 SW	9,8	170	58
H05RR-F 4G2,5 SW	11,2	230	96
H05RR-F 5G0,75 SW	9,9	113	36
H05RR-F 5G1,5 SW	10,7	190	72
H05RR-F 5G2,5 SW	12,5	280	120

DA	Außendurchmesser ca.
G	Gewicht
Cu	Kupferzahl (de)